




**ISVANT**





## H3C Ürün Katalođu


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	28
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	24 port 10/100/1000 PoE+ Rj-45 ports (AC 370W), 4*100/1000Base-X Combo Ports + 4 port 1/10G SFP+ ports
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	128 Gbps
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	96 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (80Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	370 Watt


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-28P-EI-H1-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-28P-EI
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	28
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	24 port 10/100/1000 Rj-45 ports and 4*100/1000Base-X Ports
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	56 Gbps
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	42 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (16Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes, FANLESS
POE BÜTÇESİ	

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-28S-EI-H1-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-28S-EI
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	28
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-28S-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	128Gbps
DESTEKLENEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	96 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (80Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes, FANLESS
POE BÜTÇESİ	


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	28
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W), 4*100/1000BASE-X SFP Ports, and 4*GE Combo Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	56Gbps
DESTEKLENEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	42 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (16Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	370Watt

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-52S-EI-H1-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-52S-EI
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	52
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-52S-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	176Gbps
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	131 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (80Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-52P-EI-H1-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-52P-EI
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	52
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-52P-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	104Gbps
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	78 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (16Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-52S-PWR-EI-AC-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-52S-PWR-EI-AC
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	52
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-52S-PWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	176Gbps
DESTEKLENEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	131 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (80Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	370Watt





ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-5130S-52P-PWR-EI-AC-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S5130S-52P-PWR-EI-AC
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>KENAR ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	52
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	H3C S5130S-52P-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	104Gbps
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	Voice VLAN, Loop detection, Protocol-based, Auto VLAN, S-MLAG, VRRP v2/v3, ERPS, Ethernet OAM
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	IPv4, IPV6 Layer 2/ Layer 3 with static routing RIP OSPF, GUI access via http/https, CLI via console, Telnet, SSH
GÜVENLİK	Strong passwords, password masking, management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, 802.1x port-based authentication, CPU Attack Protection
PERFORMANS	78 Mpps
Diğer teknik özellikler	IRF Stacking 9 switches (16Gbps), IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier, SNMP v1/2/3, 16000 MAC, 4096 VLAN, 1024 Routes
POE BÜTÇESİ	370Watt

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-6850-56HF-H3-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S6850-56HF
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>OMURGA ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	56
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	48 x 25G ve 8 x QSFP28 (40G/100G)
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	4Tbps full-duplex
DESTEKLENEN PROTOKOLLER	IRF 2.0 Stack (9 units), MLAG, S-MLAG, VRRP, VXLAN, BGP-EVPN, DCB-X, ROCE, RDMA, QinQ, PVLAN, RIP, OSPF, ISIS, BGP, BFD, PBR, MPLS, VPLS, Ethernet OAM, FCOE, MVRP
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	SNMP, ZTP, Console, Telnet, SSH, NQA, Telemetry, ERSPAN, gRPC, Sflow, Openflow 1.3, Netconf, Ansible, SDN
GÜVENLİK	Management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, Role Based Access Control, Radius and IPv6, Radius support for EAP, MacSEC, Micro-Segmentation, DDOS Protection, CoPP
PERFORMANS	2024 Mpps
Diğer teknik özellikler	9416Byte Jumbo Frame, 288K MAC, IPv4/v6 Routes: 324K/262K, VRF: 4095, SVI: 4K
	Yedekli Güç Kaynağı, Yedekli Fan

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-6520X-30HC-EI-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S6520X-30HC-EI
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>OMURGA ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	26
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	24 x 10G SFP+ ve 2 x QSFP28 (40G/100G) + 2 SLOT
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	1,68Tbps full-duplex
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	IRF 2.0 Stack (9 units), S-MLAG, VRRP, VXLAN, BGP-EVPN, DCB-X, QinQ, PVLAN, RIP, OSPF, ISIS, BGP, BFD, PBR, MPLS, VPLS, Ethernet OAM, MVRP
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	SNMP, ZTP, Console, Telnet, SSH, NQA, Telemetry, ERSPAN, gRPC, Sflow, Openflow 1.3, Netconf, Ansible, SDN,ISSU
GÜVENLİK	Management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, Role Based Access Control, Radius and IPv6, Radius support for EAP, MacSEC, Micro-Segmentation, CoPP
PERFORMANS	705 Mpps
Diğer teknik özellikler	13312Byte Jumbo Frame, 131K MAC, IPv4/v6 Routes: 65536/32768, 2 x expansion slot
	Yedekli Güç Kaynağı, Yedekli Fan

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LS-6520X-54HC-EI-GL-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	H3C S6520X-54HC-EI
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>OMURGA ANAHTAR</b>	
BAĞLANTI NOKTASI SAYISI	54
BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ	48 x 10G SFP+ ve 2 x QSFP28 (40G/100G) + 2 SLOT
ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ	2,16Tbps full-duplex
DESTEKLENEEN PROTOKOLLER	IRF 2.0 Stack (9 units), S-MLAG, VRRP, VXLAN, BGP-EVPN, DCB-X, QinQ, PVLAN, RIP, OSPF, ISIS, BGP, BFD, PBR, MPLS, VPLS, Ethernet OAM, MVRP
YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ	SNMP, ZTP, Console, Telnet, SSH, NQA, Telemetry, ERSPAN, gRPC, Sflow, Openflow 1.3, Netconf, Ansible, SDN,ISSU
GÜVENLİK	Management access control - privilege levels, RADIUS and HWTACACS support, Role Based Access Control, Radius and IPv6, Radius support for EAP, MacSEC, Micro-Segmentation, CoPP
PERFORMANS	1050Mpps
Diğer teknik özellikler	13312Byte Jumbo Frame, 131K MAC, IPv4/v6 Routes: 65536/32768
	Yedekli Güç Kaynağı, Yedekli Fan

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4900-G6-25SFF-32C-512GB-960GB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4900
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SUNUCU</b>	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2U
ÖLÇÜ (YGD)*	87,5x445,4x808
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	<b>SSD</b>
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	<b>480 GB</b>
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	960 GB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	6 ADET ETHERNET 4X1G +2X25G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	LSI-9560-8i
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	<b>0,1,5,6,50,60</b>
İŞLEMCİ MARKA*	<b>İNTEL</b>
İŞLEMCİ MODELİ*	Silver 4514Y
İŞLEMCİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	512GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	2048GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	25
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-1300w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	1300W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4900-G6-8SFF-56C-1024GB-1.92TB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4900
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SUNUCU</b>	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2U
ÖLÇÜ (YGD)*	87,5x445,4x808
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	<b>SSD</b>
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	<b>960 GB</b>
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	6 ADET ETHERNET 4X1G +2X25G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	P460-B4
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	<b>0,1,5,6,50,60</b>
İŞLEMÇİ MARKA*	<b>İNTEL</b>
İŞLEMÇİ MODELİ*	GOLD 5520
İŞLEMÇİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	1024GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	2048GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-1300w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	1300W

## ÜRÜNE AIT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4)

OKAS KODU: 30 23 45 00

DÜZENLEME TARİHİ	
DMO KATALOG KOD NO	
ÜRÜN ADI*	SUNUCU
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4900-G6-8SFF-64C-512GB-1.92TB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4900

## ÜRÜNE AIT RESİM



## SUNUCU

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2U
ÖLÇÜ (YGD)*	87,5x445,4x808
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	960 GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	6 ADET ETHERNET 4X1G +2X25G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	P460-B4
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	0,1,5,6,50,60
İŞLEMÇİ MARKA*	İNTEL
İŞLEMÇİ MODELİ*	GOLD 6530
İŞLEMÇİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	512GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	2048GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-1300w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	1300W

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4900-G6-LFF-16C-128GB-2x480GBM2-192TB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4900


ÜRÜNE AIT RESİM





SUNUCU

FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2U
ÖLÇÜ (YGD)*	87,5x445,4x808
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	480 GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	960 GB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	NLSAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE*	16 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE*	192 TB
DİSK 2 OKUMA/YAZMA HIZI*	7200RPM
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	P460-B4
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	0,1,5,6,50,60
İŞLEMÇİ MARKA*	İNTEL
İŞLEMÇİ MODELİ*	SILVER 4509
İŞLEMÇİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	128GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	8192GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-1300w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	1300W




ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4900-G6-LFF-16C-128GB-2x480GBM2-240TB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4900
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SUNUCU</b>	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	2U
ÖLÇÜ (YGD)*	87,5x445,4x808
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	<b>SSD</b>
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	<b>480 GB</b>
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	960 GB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	NLSAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE*	20 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE*	240 TB
DİSK 2 OKUMA/YAZMA HIZI*	7200RPM
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	P460-B4
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	<b>0,1,5,6,50,60</b>
İŞLEMÇİ MARKA*	<b>İNTEL</b>
İŞLEMÇİ MODELİ*	SILVER 4509
İŞLEMÇİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	128GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	8192GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	8
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-1300w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	1300W


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	R4500-G6-LFF-16C-128GB-2x960GBNVME-1080TB-ISV
ÜRÜNÜN MARKASI *	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UNISERVER R4500
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SUNUCU</b>	
FORM FAKTÖR(1U,2U VS)*	4U
ÖLÇÜ (YGD)*	174,8x448x900
DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	SSD
DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*	960 GB
DİSK 1 BRÜT KAPASİTE*	1.92 TB
DİSK 1 OKUMA/YAZMA HIZI*	SSD
DİSK 2 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)*	NLSAS
DİSK 2 MEVCUT KAPASİTE*	18 TB
DİSK 2 BRÜT KAPASİTE*	1080 TB
DİSK 2 OKUMA/YAZMA HIZI*	7200RPM
BAĞLANTI TÜRLERİ SAYILARI VE HIZLARI(ONBOARD,ETHERNET ,HBA,USB,VGA,FİBER PORT SAYILARI VS VE BAĞLANTI HIZLARI)*	4 ADET ETHERNET 2X1G +2X10G 1 ADET VGA 8 ADET USB 3.0
RAİD KARTI MODELİ*	LSI-9560i
DESTEKLENEN RAİD TÜRLERİ(RAİD 5,RAİD6)*	0,1,5,6,50,60
İŞLEMÇİ MARKA*	İNTEL
İŞLEMÇİ MODELİ*	SILVER 4509
İŞLEMÇİ ADEDİ*	2
RAM BİLGİSİ(DDR4, DDR5 VS)*	DDR5
RAM MEVCUT KAPASİTE*	128GB
RAM BRÜT KAPASİTE*	8192GB
ADET BAZLI DESTEKLENEN DİSK SAYISI*	68
GÜÇ KAYNAĞI(W, ADEDİ,SERTİFİKASI)*	2-2000w
MAKSİMUM ENERJİ TÜKETİMİ (W)*	2000W
İŞLETİM LİSANSI*	YOK


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-HDD-2.4T-SAS3-10K-UCS
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-HDD-2.4T-SAS3-10K-UCS
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	SSD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	2.4TB

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-HDD-1.2T-SAS3-10K-UCS
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-HDD-1.2T-SAS3-10K-UCS
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	SSD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	1.2TB


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-SSD-1.92T-SATA-S4520-UCS
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-SSD-1.92T-SATA-S4520-UCS
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	SSD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	1.92TB

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-SSD-960G-SATA-S4620-UCS
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-SSD-960G-SATA-S4620-UCS
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	SSD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	960GB


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-SSD-3.84T-SATA-S4520-UCS
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-SSD-3.84T-SATA-S4520-UCS
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	SSD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	3.84TB


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-HDD-12T-SATA-6G-7.2K-UCL-b
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-HDD-12T-SATA-6G-7.2K-UCL-b
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	HDD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	12TB





ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-HDD-16T-SATA-6G-7K2-UCL-1b
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-HDD-16T-SATA-6G-7K2-UCL-1b
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	HDD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	16TB


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	UN-HDD-20T-SATA-7K2-UCL
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	UN-HDD-20T-SATA-7K2-UCL
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>DAHİLİ HARDDİSK</b>	
Harddisk Tipi*	HDD
Harddisk Kapasitesi (GB)*	20TB

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-XG-LX-SM1310
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-XG-LX-SM1310
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	10GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	10KM
Açıklamalar	SFP+ Module(1310nm,10km,LC)

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-XG-SX-MM850-A
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-XG-SX-MM850-A
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	10GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	30M
Açıklamalar	SFP+ Module(850nm,300m,LC)


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	QSFP-100G-D-CAB-3M
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	QSFP-100G-D-CAB-3M
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	100GBS
Açıklamalar	100G QSFP28 to 100G QSFP28 3m Passive Cable


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	QSFP-100G-eSR4-MM850
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	QSFP-100G-eSR4-MM850
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	100GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	300M
Açıklamalar	100G QSFP28 Optical Transceiver Module (850nm,300m OM4,eSR4,MPO)


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-25G-SR-MM850
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-25G-SR-MM850
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	25GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	100M
Açıklamalar	25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC)


ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-25G-D-CAB-3M
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-25G-D-CAB-3M
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	25GBS
Açıklamalar	25G SFP28 to 25G SFP28 3m Passive Cable





ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-25G-LR-SM1310
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-25G-LR-SM1310
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	25GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	10KM
Açıklamalar	25G SFP28 Optical Transceiver Module (1310nm,10km,LR,SM,LC)

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-GE-LX-SM1310-A
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-GE-LX-SM1310-A
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	1GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	10KM
Açıklamalar	1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC)

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	SFP-GE-SX-MM850-A
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	SFP-GE-SX-MM850-A
<b>ÜRÜNE AİT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	1GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	550M
Açıklamalar	1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC)

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	LSWM1QSTK1
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	LSWM1QSTK1
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	40GBS
Açıklamalar	40G QSFP+ Cable 3m

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	QSFP-40G-CSR4-MM850
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	QSFP-40G-CSR4-MM850
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	40GBS
Maksimum İletim Mesafesi (Metre)	300M
Açıklamalar	QSFP+ 40GBASE Optical Transceiver Module (850nm,300m,CSR4,Support 40G to 4*10G)

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)*	LSWM3STK
ÜRÜNÜN MARKASI*	H3C
ÜRÜNÜN MODELİ*	LSWM3STK
<b>ÜRÜNE AIT RESİM</b>	
	
<b>SFP ALICI-VERİCİ MODÜL</b>	
İletim Hızı (Gbit/s)	10GBS
Açıklamalar	SFP+ Cable 3m